

Autocosy

VMC simple flux autoréglable



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30W.

+ PRODUITS



- **Super silence**
- **Bouches universelles au design extra-plat (en kit)**
- **Installation rapide, facile et sûre :**
 - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
 - raccordement électrique sans outils
 - cordelette pré-montée

VMC pavillonnaire
Conduits et accessoires

DESCRIPTION - APPLICATION

- VMC simple flux autoréglable pour logement individuel.
- Idéal en remplacement grâce à ses bouches Line à raccord universel.
- Jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine.
- Groupe en polypropylène recyclé :
 - 4 piquages Twist & Go Ø 80,
 - 1 piquage Twist & Go Ø 125,
 - rejet Ø 125.

INSTALLATION

- Fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée.
- Piquages démontables.
- Connecteur électrique rapide.
- Commande du groupe par interrupteur 2 positions (non fourni, voir p. 165).

Système de fixation rapide et étanche des conduits Twist & Go

1 - TWISTER à l'envers*



*Visser à l'envers

2 - CLIPPER +1/4 DE TOUR



3 - GO!




CARACTÉRISTIQUES

Domaine d'emploi	Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - (dB(A))	Niveau puissance acoustique bouche cuisine Lw - (dB(A))	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)
Du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine	<15 (en petite vitesse)	26 (en petite vitesse)	230 V - 50 Hz	12,1	2

DIMENSIONS

En mm.



TARIFS

LIBELLÉ	Description	RÉF.
GPE AUTOCOSY	Groupe seul Autocosy	412287
KT AUTOCOSY	Kit Autocosy avec 3 bouches Line	412288

CONTENU DU CARTON

	Groupe Autocosy	Kit Autocosy
Groupe Autocosy	1	1
Piquage WC Twist & Go Ø 80	2	2
Piquage salle de bains Twist & Go Ø 80	2	2
Piquage cuisine Twist & Go Ø 125	1	1
Bouchon Ø 80	2	2
Collier de serrage	6	6
Cordelette de suspension	1	1
Bouche universelle Line + manchon Ø 80	-	2
Bouche universelle Line + manchon Ø 125	-	1

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	RÉF.	Pages
Chapeau de toiture Ø 125	422563	167
Conduit souple Ø 125 (cuisine/rejet) isolé	423053	164
Conduit souple Ø 125 (cuisine) non isolé	423362	163
Conduit souple Ø 80 (sanitaires) isolé	423050	164
Conduit souple Ø 80 (sanitaires) non isolé	423360	163
Entrée d'air autoréglable	423139	148
Bouche universelle Line avec manchon Ø 80	412219	146
Bouche universelle Line avec manchon Ø 125	412227	146
Interrupteur 2 vitesses	412257	167
Armagine (x6)	424230	166

Hygrocosy

Hygrocosy BC

VMC simple flux hygroréglable



AVIS TECHNIQUE N°14.5/17-2279

+ PRODUITS

- Maîtrise des dépenses énergétiques
- Silence
- Installation facile et rapide :
 - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
 - fixation murale ou suspendue
 - raccordement électrique sans outils
- Étanchéité renforcée

DESCRIPTION - APPLICATION

- VMC simple flux hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel.
- Jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
- Groupe en polypropylène recyclable :
 - jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80,
 - 1 piquage Twist & Go Ø 125,
 - rejet démontable Ø 160.

Groupe HYGROCOSY

- Adapté à la rénovation.
- Moteur AC.
- Jusqu'à 160€ d'économies d'énergie*.

Groupe HYGROCOSY BC

- Adapté au neuf et à la rénovation.
- Moteur EC très basse consommation.
- Jusqu'à 200€ d'économies d'énergie*.



INSTALLATION

- Fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée ou murale (encoches prévues pour 2 vis).
- Piquages et rejet démontables.
- Connecteur électrique rapide.
- Extension possible jusqu'à 6 sanitaires (prévoir piquages Twist & Go supplémentaires 423129 ou un kit Bouche + Twist & Go voir p. 143).
- Commande de la bouche cuisine par bouton poussoir (non fourni, voir p. 165).

DIMENSIONS

En mm.



* Montant des économies annuelles résultant d'une simulation effectuée par calcul sur une maison type F4, habitée par 3 personnes, située en zone climatique H1, chauffée 260 jours par an avec du chauffage électrique. Le comparatif est effectué avec une VMC simple flux autoréglable pour une température des pièces de vie de 19°C et de 21°C pour les pièces humides. économie calculée sur la base du tarif du fournisseur historique d'électricité à 0,1740 / kWh€.

(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30W.

(2) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

(3) voir p. 79.

CARACTÉRISTIQUES

Se reporter à l'Avis Technique n°14.5/17-2279 pour connaître l'ensemble des configurations et les performances détaillées.

	Domaine d'emploi	Niv. pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - (dB(A))	Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw (dB(A))	Niv. puissance acoustique au groupe Lw (dB(A))	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)
HYGROCOSY	HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) au T5 (2 sanitaires, maxi 1 SDB/WC, 1 WC)	22,2	36,2	49	230 V - 50 Hz	HYGRO A : de 19,3 à 21,7 HYGRO B : de 19,3 à 22	2
	HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) au T5 (6 sanitaires)						
HYGROCOSY BC	HYGRO A : du T2 (2 sanitaires) au T7 (6 sanitaires)	20,4	34,4	52,1	230 V - 50 Hz	HYGRO A : de 8,7 à 19,4 HYGRO B : de 8,8 à 16,6	2
	HYGRO B : du T3 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires)						